

### 一、衛浴龍頭清潔保養方式：

1. 平常應隨時沖水清洗，並用乾布擦乾水氣。
2. 常使用海綿沾中性洗劑擦洗，用水沖洗後再用乾布擦乾淨。
3. 頑固的白色污垢（金屬皂）可利用海綿沾去污膏輕輕擦洗，用  
水沖洗後再用乾布擦乾淨。
4. 如果水龍頭水量忽然變小，可先查看止水閥是否全開，再檢查  
水龍頭出水濾網是否有雜質。

### 二、白鐵門生銹清理方式：

一般的白鐵製品是不會生銹的，因為有卡污漬在表面上，還有鐵與  
鐵的燒縫接合處有時會用一般鐵燒烤漆合，如果銹斑太多太厚的話，  
可使用較粗的菜瓜布，加中性清洗劑。刷洗白鐵表面刷洗時要照表  
面的紋路方面刷洗，刷洗過後在上一層白鐵油就很光亮了。

### 三、馬桶內如何清洗：

只要把裡面的水先抽乾，再倒入浴廁清潔劑原液，靜置 10 分鐘後再  
做刷洗，就會非常乾淨。

### 四、水垢如何清洗：

水垢的組成大因素！水 + 空氣 + 油煙 + 粉塵而形成的，隨住時間日  
積月累要清洗它就是要很拼命，首先要泡浴廁清潔劑泡在上面須 10  
分鐘再刷洗，如果垢面太厚再用鏟刀鏟掉水垢結晶體，再泡第二次  
清洗劑即可。

### 五、特殊狀況

結露現象是現在氣密性高的混凝土鋁門窗住宅中，因為室內更佳氣密溫差  
大時，強和窗會產生出汗現象，另外台灣天氣變化大，冬季寒冷室內外溫  
差大，窗戶玻璃內側會附著水滴而起霧，時常沒注意時水氣變多或造成發  
霉現象

結露產生的原因是空氣中的水蒸氣，濕度與溫度間超過一定的條件而產生，  
水蒸氣無法看到，也不會制局限在發生源的房間，位置大多為外牆窗框、  
浴室廁所、居室或衣櫥牆壁及公設泳池天花板等，如果不加以理會，窗簾  
地氈產生汗點、廚櫃中的衣服容易發霉、壁紙脫落、金屬生鏽，縮短建築  
物的壽命。

防止結露首先必須充足的換氣及注意濕度，家裡客廳臥式打開窗戶通風，  
浴室則保持乾燥及抽風，室內加強除濕設備，這樣才會保有舒適生活及身  
體健康喔。

